



Printer
Solutions

Avere®

Drukarka Avery Dennison® Tabletop Printer 2™ została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności wydruku i kodowania etykiet RFID w kompaktowej obudowie. Drukarka stanowi optymalne rozwiązanie do druku etykiet kartonowych, samoprzylepnych, a także wysokowydajnego kodowania chipów RFID.

W porównaniu z drukarką Avery Dennison Monarch® ADTP1™ osiągi i parametry druku pozostały niezmienione. Drukarka ADTP2™ jest natomiast znacznie mniejsza i lżejsza od jej poprzedniczki, co czyni ją jeszcze bardziej wszechstronnym urządzeniem. Drukarka ADTP2 jest idealnym rozwiązaniem do wydruku etykiet zarówno w punktach sprzedaży detalicznej, w centrach dystrybucji, a także w każdym miejscu, które wymaga dużej wydajności na małej przestrzeni.



Maksymalna wydajność, minimalny rozmiar

Ten sam niezawodny i sprawdzony mechanizm pochodzący ze znacznie większej drukarki ADTP1.

Posiadający funkcję autokorekty system Avery Dennison Barcode Assured™ redukuje drukowanie nieczytelnych kodów kreskowych i znacznie zwiększa żywotność głowicy drukującej.



Największa pojemność na materiały w swojej klasie pozwala wydłużyć czas pracy maszyny bez konieczności wymiany rolek (drukarka ADTP2 może pomieścić do 600m folii termotransferowej)*.

Wiodący w branży, system nieprzerwanego kodowania i weryfikacji kodów RFID przy prędkości 8ips (203mm/s) eliminuje drobne postoje.**

Będąca bardzo nowoczesnym rozwiązaniem, dwupasmowa sieć bezprzewodowa 802.11 a/b/g/n zapewnia solidną, niezawodną i szybką łączność.**

Przyjazna obsługa

Dzięki zaawansowanemu systemowi czujników operator nie musi kalibrować czujnika mediów za każdym razem pomiędzy różnymi wydrukami.

Specjalna, odchylana głowica umożliwia bardzo łatwe wprowadzanie mediów.

Trójkolorowy wyświetlacz zapewnia intuicyjną obsługę panelu operatorskiego.

Głowice snap-in do drukarki ADTP2 są specjalnie zaprojektowane, aby maksymalnie uprościć ich wymianę bez pomocy jakichkolwiek narzędzi.

Drukarka jest kompatybilna z większością obecnie istniejących systemów oprogramowania Avery Dennison® Monarch®.

Innowacyjne i skuteczne
rozwiązania do druku.



* z materiałami EcoCapacity+

** opcjonalne wyposażenie

ENERGY STAR to zarejestrowany znak handlowy będący własnością Agencji ds. Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA)



Dane techniczne

Wymiary:

311 mm x 279 mm x 437 mm
(wys. x szer. x głęb.)

Waga:

11,4kg (14,5 kg z opakowaniem)

Rodzaj druku:

Druk termiczny / druk termotransferowy

Szerokość głowicy drukującej:

102 mm (4.09") / 812 punktów

Rozdzielczość głowicy drukującej:

203 dpi (8 punktów/mm) lub
300 dpi (12 punktów/mm)

Maksymalny obszar druku:

102 mm x 406 mm (203 dpi)
102 mm x 330 mm (300 dpi)

Prędkość druku:

64 mm/s (2.5 ips)
102 mm/s (4 ips)
152 mm/s (6 ips)
203 mm/s (8 ips)

Pamięć:

64 MB SDRAM
64 MB FLASH

Kody kreskowe:

Jednowymiarowe—UPCA +2/+5,
UPCE +2/+5, EAN8 +2/+5, EAN13 +2/+5,
EAN128 Interleaved 2 of 5,
Extended Code 39, Codabar (NW7),
Code 128, Code 16K, Code 93, MSI,
Postnet, Intelligent Mail, GS1 Databar
Dwuwymiarowe—PDF417,
MaxiCode, Data Matrix (ECC-200),
Quick Response (QR) Code, Aztec

Czcionki:

Czcionki True Type, Bitmapy - Standard,
Reduced, Bold, OCRA, CG Trumvirate,,
CG Trumvirate Bold TrueType®
- EFF Swiss Bold, Inne, pobrane czcionki
można zapisać w pamięci urządzenia.
Powiększenie: 1x – 7x.

Komunikacja:

3x Port USB 2.0, Port RS232C
IEEE 802.3u Ethernet, 10/100 MB/s,
złącze RJ-45
Opcja: dwupasmowa sieć
bezprowadowa 802.11a/b/g/n

Wyświetlacz:

2,5 calowy wyświetlacz LCD (128x64 pikseli),
5 przycisków

Obsługiwane języki:

MCPL oraz MLI

Materiały:

Czujniki rejestrujące media:

Ruchomy czujnik brzegowy oraz centralny
rejestrujący przerwę między etykietami
i czarny znacznik

Typy materiałów:

Etykiety samoprzylepne na roli, etykiety
foliowe: PP, PVC, PE, PA, etykiety kartonowe;
Media ciągłe i/lub z odstępem

Parametry materiałów:

Szerokość etykiety: 19,1 ~ 108,0 mm
Długość etykiety: 8 ~ 445 mm
Grubość etykiety: 0.14 ~ 0.33 mm
Typowa długość standardowej rolki
z etykietami: 150 m
Typowa długość rolki z etykietami
EcoCapacity+: 200 m
Max średnica rolki z etykietami: 203 mm
Zapas folii: do 600 m

RFID:

Opcjonalny, zintegrowany moduł kodujący
chip RFID (EPCglobal UHF Class 1 Gen 2
/ ISO 18000-63). Opcjonalny, zintegrowany
moduł skanujący poprawność wydrukowanego
kodu RFID.



Innowacyjne i skuteczne
rozwiązania do druku.